

# 5:2

## ACO Box Concept® Grease

### Serveringsmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaketet i glasfiber för snabb, säker och godkänd markförläggning i serveringsmiljö.

#### Konstruktion

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark.

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

#### Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

#### Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX G är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX G är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 561 99 25

Vikt totalt: 250 kg

#### Innehåll

##### Fettavskiljare LIPUMAX G 2/200

- Nominell storlek: NS2
- Slamfång: 200 liter
- Anslutning: 110 mm
- Belastningsklass: B125
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Integrerat uppflytningsskydd
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400

##### Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Passar till

##### Exempel 1

Litet kök utrustat med:

- 1 diskmaskin ≤ +60 °C
- 1 st spollåda ansl. 40 med vattenlås.

##### Exempel 2

Litet kök utrustat med:

- 1 tippbart stekbord
- 3 st spollådor ansl. 50 mm med vattenlås.

#### Tillval

- Box Concept Tillval 8:1
- Box Concept Tillval 8:6

#### Dimensioner

\* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

