

5:3

ACO Box Concept® Grease

Serveringsmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaketet i betong för snabb, säker och godkänd markförläggning i serveringsmiljö.

Konstruktion

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark.

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

Belastning

Avskiljaren klarar belastningsklass D400 utan ytterligare belastningsskydd.

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX C är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX C är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 561 99 26

Vikt totalt: 2 550 kg

Innehåll

Fettavskiljare LIPUMAX C 2/200

- Nominell storlek: NS2
- Slamfång: 200 liter
- Anslutning: 110 mm
- Belastningsklass: D400
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

Litet kök utrustat med:

- 1 st diskmaskin ≤ +60 °C
- 1 st spollåda ansl. 40 med vattenlås.

Exempel 2

Litet kök utrustat med:

- 1 st tippbart stekbord
- 3 st spollådor ansl. 50 mm med vattenlås.

Tillval

- Box Concept Tillval 8:10

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

