

6:1

ACO Box Concept® Grease

Serveringsmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning i serveringsmiljö.

Konstruktion

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark. (Vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB).

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX P-B är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX P-B är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 561 99 28

Vikt totalt: 240 kg

Innehåll

Fettavskiljare LIPUMAX P-B 4/400

- Nominell storlek: NS4
- Slamfång: 400 liter
- Anslutning: 110 mm
- Belastningsklass: B125
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Integrerat uppflytningskydd
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

Mindre kök utrustat med:

- 1 st diskmaskin ≤ +60 °C
- 1 st tippbart stekbord
- 4 st spollådor ansl. 40 med vattenlås.

Exempel 2

Mindre kök utrustat med:

- 1 st diskmaskin ≤ +60 °C
- 1 st tippbart stekbord
- 2 st spollådor ansl. 40 med vattenlås.
- 1 st tappventil DN15

Tillval

- Box Concept Tillval 8:1
- Box Concept Tillval 8:6

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

