

7:1

ACO Box Concept® Grease

Storköksmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaket i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning i storköksmiljö.

Konstruktion

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark. (Vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB).

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX P-B är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX P-B är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 561 99 32

Vikt totalt: 270 kg

2018:1 | 2018.04.01 För senaste uppdatering se www.aco-nordic.se

Innehåll

Fettavskiljare LIPUMAX P-B 7/700

- Nominell storlek: NS7
- Slamfång: 700 liter
- Anslutning: 160 mm
- Belastningsklass: B125
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Integrerat uppflytningskydd
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

Storkök utrustad med:

- 1 diskmaskin ≤ +60 °C
- 1 tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75 mm
- 4 st spillådor ansl. 50 med vattenlås.
- 4 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustad med:

- 1 diskmaskin ≤ +60 °C
- 1 tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75 mm
- 4 st spillådor ansl. 50 med vattenlås.
- 2 st tappventil DN20

Tillval

- Box Concept Tillval 8:2
- Box Concept Tillval 8:6

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

