

# 7:3

## ACO Box Concept® Grease

### Storköksmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaket i betong för snabb, säker och godkänd markförläggning i storköksmiljö.

#### Konstruktion

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark.

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

#### Belastning

Avskiljaren klarar belastningsklass D400 utan ytterligare belastningsskydd.

#### Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX C är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX C är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 561 99 34

Vikt totalt: 4 080 kg

#### Innehåll

##### Fettavskiljare LIPUMAX C 7/700

- Nominell storlek: NS7
- Slamfång: 700 liter
- Anslutning: 160 mm
- Belastningsklass: D400
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400

##### Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Passar till

##### Exempel 1

Storkök utrustat med:

- 1 st diskmaskin  $\leq +60$  °C
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75 mm
- 4 st spillådor ansl. 50 med vattenlås.
- 4 st tappventiler, DN15

##### Exempel 2

Storkök utrustat med:

- 1 st diskmaskin  $\leq +60$  °C
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75 mm
- 4 st spillådor ansl. 50 med vattenlås.
- 2 st tappventil DN20

#### Tillval

- Box Concept Tillval 8:11

#### Dimensioner

\* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

