

9:1

ACO Box Concept® Grease

Storköksmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd markförläggning i storköksmiljö.

Konstruktion

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion, vilket utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till färdig mark. (Vid grundvatten upp till färdig mark, säkras avskiljaren med ACO PREFAB).

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med ACO PREFAB belastningsskydd (Box Concept Tillval 8:6).

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX P-B är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX P-B är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.



RSK nr 564 38 84

Vikt totalt: 250 kg

Innehåll

Fettavskiljare LIPUMAX P-B 10/1000

- Nominell storlek: NS10
- Slamfång: 1 000 liter
- Anslutning: 160 mm
- Belastningsklass: B125
- Avskiljarhals $\varnothing 600/800$ mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Integrerat uppflytningsskydd
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

Storkök utrustat med:

- 1 st diskmaskin
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp $\varnothing 75$
- 2 st tippbara kokgrytor till brunn med utlopp $\varnothing 110$
- 1 st kombiugn
- 4 st spollådor ansl. 40 mm med vattenlås
- 3 st tappventiler, DN15
- 1 st tappventil, DN20

Exempel 2

Storkök utrustat med:

- 2 st diskmaskiner
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp $\varnothing 75$
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp $\varnothing 110$
- 2 st spollådor ansl. 40 mm utan vattenlås
- 1 st tappventil, DN 15
- 2 st tappventiler, DN20

Tillval

- Box Concept Tillval 8:2
- Box Concept Tillval 8:6

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

