

# 1:1

## ACO Box Concept® Waste Jet

### Serveringsmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaket i glasfiber för snabb, säker och godkänd markförläggning i serveringsmiljö.

#### Konstruktion

Fettavskiljaren är försedd med integrerat separat slamfång.

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

#### Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med en platsgiuten tryckutjämningsplatta.

#### Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX G H är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX G H är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.

#### Lämplig för anläggningar

Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.



RSK nr 564 38 88

Vikt totalt: 244 kg

2018:1 | 2018.04.01 För senaste uppdatering se [www.aco-nordic.se](http://www.aco-nordic.se)

#### Innehåll

##### Fettavskiljare LIPUMAX G 2/200 H

- Nominell storlek: NS2
- Slamfång: 200 liter
- Anslutning: 110 mm
- Belastningsklass: D400
- Avskiljarhals  $\varnothing 600/800$  mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400
- Förankringsatts ACO CONFIX, band och ingjutningskramla

##### Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Passar till

##### Exempel 1

Litet kök utrustat med:

- 1 diskmaskin  $\leq +60$  °C
- 1 st spollåda ansl. 40 mm vattenlås.

##### Exempel 2

Litet kök utrustat med:

- 1 tippbart stekbord
- 3 st spollådor ansl. 50 mm med vattenlås.

#### Tillval

- Box Concept Tillval 8:1

#### Dimensioner

\* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

