

3:1

ACO Box Concept® Waste Jet Storköksmiljö

Fettavskiljarpaket för markförläggning



Fettavskiljarpaketet i glasfiber för snabb, säker och godkänd markförläggning i storköksmiljö.

Konstruktion

Fettavskiljaren är försedd med integrerat separat slamfång.

Avskiljarpaketet är komplett och snabbinstallerat. Det innehåller en avskiljarhals med betäckning som är justerbar, vilket möjliggör en läckagesäker installation.

Belastning

Vid placering i körbar yta t.o.m. belastningsklass D skall avskiljaren förses med en platsgjuten tryckutjämningsplatta.

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren LIPUMAX G H är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

LIPUMAX G H är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för tillgänglighet och nedstigning.

Lämplig för anläggningar

Va-syd, Örebro kommun och anläggningar med avfallskvarnar.



RSK nr 564 38 92

Vikt totalt: 296 kg

Innehåll

Fettavskiljare LIPUMAX G 7/700 H

- Nominell storlek: NS7
- Slamfång: 700 liter
- Anslutning: 160 mm
- Belastningsklass: D400
- Avskiljarhals Ø600/800 mm för nedstigning, inspektion och tömning med urtag för kabelgenomföring
- Luftningsanslutning
- Lyftöglor
- Betäckning ACO CITYTOP 600, belastningsklass D400
- Förankringssats ACO CONFIX, band och ingjutningskramla

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

Storkök utrustad med:

- 1 st diskmaskin*
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75*
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110*
- 4 st spillådor ansl. 40 mm med vattenlås
- 2 st tappventiler, DN15

Exempel 2

Storkök utrustad med:

- 1 st diskmaskin*
- 1 st tippbart stekbord
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 75*
- 1 st tippbar kokgryta till brunn med utlopp Ø 110*
- 2 st spillådor ansl. 40 mm utan vattenlås
- 2 st tappventil, DN20

* ≤ +60 °C vid tömning till avskiljare

Tillval

- Box Concept Tillval 8:2

Dimensioner

* A-måttet är avståndet mellan färdig mark och vattengång/inlopp.

