


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.223	FETTAVSKILJARE	
Beteckning.....		
Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av rotationsgjuten polyeten, ACO Nordic:styp MIRI Flex-S- för inomhusinstallation.		
Nominellt flöde ... l/s.		
Avskiljaren skall levereras komplett med låsbara, gastäta lock, in -och utloppsanslutningar Dy 110 .		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med MIRI LARM STD, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slangivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med MIRI Proflex- , provtagningseenhet för inomhusinstallation. • Avskiljaren förses med Miri Drainlift typ , pumpautomat för avloppsvatten. • Avskiljaren förses med ventilationsluftrenare Miri UVO-3 komplett med styrskåp. • Avskiljaren förses med Miri VAP, vattenpåfyllningsrör med skyddsmodul enl. SS-EN 1717 kat.5, högermonterad • Avskiljaren förses med synglas Miri Viso 		

Uppdaterad: 2010-11-19