


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Rev ÅÅÅÅ-MM-DD	
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.223	FETTAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad fettavskiljare för inomhusinstallation, tillverkad av rostfri stålplåt SS 2348, med lutande botten och två fasta tömningsrör med ventiler. ACO Nordic:s typ MIRI INOX-220 T -</p> <p>Nominellt flöde ... l/s.</p> <p>Avskiljaren skall levereras komplett med låsbara, gastäta lock.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med MIRI LARM STD, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare. • Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med MIRI Proflex- , provtagningsenhet för inomhusinstallation. • Avskiljaren förses med Miri Drainlift typ, pumpautomat för avloppsvatten. • Avskiljaren förses med ventilationsluftrenare Miri UVO-3 komplett med styrskåp. • Avskiljaren förses med Miri Fill vattenpåfyllningsrör med återsugningsskydd enl. • SS-EN 1717 kat.5 • På yttervägg monteras tömningskåp Miri GEB med slamsugningskoppling. 		