


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA VVS & KYL 09	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Projektnummer 12345		
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD		
Status Förfrågningsunderlag		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	Apparater för rening av flytande medium	
PMB.223	Fettavskiljare	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad fettavskiljare, tillverkad av glasfiberarmerad polyester, enligt SS-EN 1825 för markförläggning, självförankrande. ACO Nordic:s typ LIPUMAX G NS..... Nominellt flöde. l/s. Lagringsvolym slam.....l. A-mått mm Avskiljaren skall levereras komplett med integrerat slamfång, anslutning för ventilation, nedstignings-/inspektions- och tömningshals samt lyft- och förankringsöglor.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-1, automatiskt övervakningslarm med givare för tjockt fettskikt. • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5-2, slamgivare och centralenhet för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5 SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med Rotoblink och ACO PROCURAT. • Avskiljaren förses med ACO PROCURAT T5 SOL, solcellsdrivet larm. • Avskiljaren levereras med ACO PROTIGHT tätningsspaket för kabelgenomföring. • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO ATLAS 700 låsbar. Körbar enligt klass D400 belastning och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 1825-1. • Med betäckningen levereras MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn ACO PROWELL..... komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar enligt klass D400 belastning. • Med avskiljaren levereras provtagningspump ACO PROPUMP. • Kringarbeten: Avskiljaren installeras enligt ACO Nordic:s anvisningar • Alternativ: Avskiljaren förses med platsgjutna belastningsskydd vid förläggning i trafikerad yta. 		