


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik <b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS</b>	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Rev ÅÅÅÅ-MM-DD	
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>	
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>	
<b>PMB.2</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM</b>	
<b>PMB.223</b>	<b>FETTAVSKILJARE</b>	
Beteckning .....		
<p>Prefabricerad fettavskiljare tillverkad av rostfri stålplåt SS-2348.  ACO Nordic:s typ MIRI INOX 220-M... för markförläggning.  Nominellt flöde. ... l/s.  A-mått ...mm  Avskiljaren skall levereras komplett med nedstignings-, inspektions- och tömningshalsar, lyft-och förankringsöglor samt ventilationsanslutning.</p>		
<b>Tillbehör</b>		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avskiljaren förses med MIRI LARM typ 4 STD, automatiskt övervakningslarm för fett-och oljeavskiljare.</li> <li>• Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå.</li> <li>• Med avskiljaren levereras erforderligt antal förankringsband, Miri Wire, för förankring till underliggande platsgjutet förankringsplatta.</li> <li>• Vid markytan förses avskiljaren med läsbara, körbara betäckningar , MIRI NIC 700 försedda med texten "Avskiljare" enl. SS-EN 858-1</li> <li>• Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning.</li> <li>• Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM- ..... , komplett med teleskopisk hals, och körbar, läsbar betäckning för 400 kN.</li> <li>• Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent, (när avskiljaren ligger långt från byggnad).</li> </ul>		