


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
		Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag	Projektname Kv Bygget 1 Kalmar	Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB. 2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.221	OLJE- OCH BENSINAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad oljeavskiljare klass II, tillverkad av glasfiberarmerad polyester ACO Nordic:s typ MIRI OAM 62 för markförläggning. Nominellt flöde l/s. A-mått mm. Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil för densitetg/cm3, nedstignings-, inspektions- och tömningshals, lyft-och förankringsöglor samt ventilationsanslutning.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Med avskiljaren levereras erforderligt antal MIRI FÖRANKRINGSBAND för förankring till underliggande platsgjutens förankringsplatta. • Med avskiljaren levereras erforderligt antal MIRI FAST markankare komplett med förankringssats • Avskiljaren förses med MIRI LARM typ 4 DUO, automatiskt övervakningslarm för fett- och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt och givare för dämning. • Avskiljaren förses med MIRI SLAM, slanggivare för larm vid hög slamnivå. • Avskiljaren förses med MIRI SAFE, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och MIRI LARM typ 4 DUO • Vid markytan förses avskiljaren med betäckning ACO ATLAS 700 (alt 800), låsbar, körbar för belastningsklass D400 och försedd med texten "Avskiljare" enligt SS-EN 858-1 • Med avskiljaren levereras MIRI HOOK, öppningsredskap för betäckning. • Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM- , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för belastningsklass D400. • Med avskiljaren levereras provtagningspump MIRI PROPUMP. • Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning MIRI VENT. 		

Uppdaterad: 2011-04-11