

5:4

ACO Box Concept® Grease

Serveringsmiljö

Fettavskiljarpaket för inomhusinstallation



Fettavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd inomhusförläggning i serveringsmiljö.

Konstruktion

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locket är lukttätt. Fettavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar 800 mm.

Certifikat och godkännanden

Fettavskiljaren ECO-JET-O är flödestestad enligt SS-EN 1825 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

ECO-JET-O är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet.



RSK nr 561 99 27

Vikt totalt: 50 kg

Innehåll

Fettavskiljare ECO-JET-O NS2

- Nominell storlek: NS2
- Slamfång: 200 liter
- Anslutning: 110 mm
- Avskiljarhals Ø450 mm för inspektion och tömning, försedd med lukttäta, låsbara lock med snabbblås.
- Integrerat slamfång

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Litet kök utrustat med:
- 1 st diskmaskin $\leq +60$ °C
 - 1 st spillåda ansl. 40 med vattenlås.

Exempel 2

- Litet kök utrustat med:
- 1 st tippbart stekbord
 - 3 st spillådor ansl. 50 mm med vattenlås.

Tillval

- Box Concept Tillval 8:3
- Box Concept Tillval 8:5
- Box Concept Tillval 8:7

Dimensioner

