

2:1

ACO Box Concept® Oil Garage- och maskinrumsmiljö

Oljeavskiljarpaket i PEHD för inomhus, fristående



Oljeavskiljarpaketet i PEHD för snabb, säker och godkänd inomhusinstallation.

Konstruktion

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Oljeavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 700 mm bredd.

Certifikat och godkännanden

Oljeavskiljaren COALISATOR P är flödestestad enligt SS-EN 858 vid LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern med godkända resultat.

COALISATOR P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet.

Innehåll

Oljeavskiljare COALISATOR P NS1,5/150

- Nominell storlek: NS1
- Slamfång: 150 liter
- Anslutning: 110 mm
- Med larm samt ACO PROFLEX provtagningsenhet, samt tätt lock.
- Nivå- och dämpningslarm ACO PROCURAT T5-2
- Automatisk avstängningsventil kalibrerad för olja med densitet 0,85 g/cm³
- PROFLEX, provtagningsenhet
- Inspektionsöppning med lock, Ø 600 mm
- Tät kabelgenomföring ACO PROTIGHT
- Fixtur för larmgivare

Dokumentation

- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

Passar till

Exempel 1

- Maskin utan högtrycks-tvätt med max 1 st tappventil DN15.

Exempel 2


- Garage, där inte högtryckstvätt används, med max 1 st tappventiler DN15.

Tillval



- Box Concept Tillval 8:8

Dimensioner

COALISATOR P NS1,5/150



ACO PROFLEX



RSK nr 562 00 79

Vikt totalt: 50 kg