



ACO BOX CONCEPT® GULLY

ACO GOLVBRUNN 170x170

Golvbrunn och tillbehör av rostfritt stål typ 1.4301

1



■ ACO Golvbrunn 170x170

Golvbrunn 170x170 med min. flödeskapacitet 1,4 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där mindre volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Brunnen är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

■ ACO Box Concept® innehåller:

- Brunn inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns	Förlängd fläns	Klämfläns	Teleskopisk fläns		
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	För massagolv	För golv med plastmatta	För klinkergolv med tätskikt		
H [mm]	H [mm]	H [mm]	H [mm]	H [mm]	H [mm]		
170	170	25	25	60	60		
Sidoutlopp	Ø75 	ACO Box Concept® Gully 1:1 712 37 75	ACO Box Concept® Gully 1:2 712 37 76	ACO Box Concept® Gully 1:3 712 37 77	ACO Box Concept® Gully 1:4 712 37 78		
		Bottenutlopp	Ø75 	ACO Box Concept® Gully 1:5 712 38 87	ACO Box Concept® Gully 1:6 712 38 88	ACO Box Concept® Gully 1:7 712 38 89	ACO Box Concept® Gully 1:8 712 38 90

■ Bygghöjd - sammansatt produkt

170x170	H [mm]		B min [mm]		B max [mm]	
	25	60	147	182	160	195

■ Tillval/reservdelar

- Vattenlås..... 712 33 59
- Vattenlåspackning 712 34 70
- Silkorg 0,3 liter..... 712 34 71
- Stor silkorg 0,65 liter* 712 34 50
- Påbyggnadsdel* 712 34 44
- Radontätning Ø75 405 47 52
- Radontätning Ø142..... 405 49 07

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.