

2 ACO Box Concept® Gully

Golvbrunn 270 x 270

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301



Innehåll:

- Brunnsöverdel inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	2:1	Betong	270	270	187–197	S75	712 37 79
	2:2	Betong	270	270	187–197	S110	712 37 80
	2:3	Massa	270	270	187–197	S75	712 37 81
	2:4	Massa	270	270	187–197	S110	712 37 82
	2:5	Plast	270	270	217–227	S75	712 37 83
	2:6	Plast	270	270	217–227	S110	712 37 84
	2:7	Klinker	270	270	217–227	S75	712 37 85
	2:8	Klinker	270	270	217–227	S110	712 37 86
	2:9	Betong	270	270	207–217	B75	712 38 91
	2:10	Betong	270	270	207–217	B110	712 38 92
	2:11	Massa	270	270	207–217	B75	712 38 93
	2:12	Massa	270	270	207–217	B110	712 38 94
	2:13	Plast	270	270	237–247	B75	712 38 95
	2:14	Plast	270	270	237–247	B110	712 38 96
	2:15	Klinker	270	270	237–247	B75	712 38 97
	2:16	Klinker	270	270	237–247	B110	712 38 98