



■ ACO Golvränna 370x400

Golvränna 370x400 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

■ ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
370	400		100		100		100		100
Sidoutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 3:1 712 37 87		ACO Box Concept® Gully 3:3 712 37 89		ACO Box Concept® Gully 3:5 712 37 91		ACO Box Concept® Gully 3:7 712 37 93	
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 3:2 712 37 88		ACO Box Concept® Gully 3:4 712 37 90		ACO Box Concept® Gully 3:6 712 37 92		ACO Box Concept® Gully 3:8 712 37 94	
Bottenutlopp	Ø75	ACO Box Concept® Gully 3:9 712 38 99		ACO Box Concept® Gully 3:11 712 39 01		ACO Box Concept® Gully 3:13 712 39 03		ACO Box Concept® Gully 3:15 712 39 05	
	Ø110	ACO Box Concept® Gully 3:10 712 39 00		ACO Box Concept® Gully 3:12 712 39 02		ACO Box Concept® Gully 3:14 712 39 04		ACO Box Concept® Gully 3:16 712 39 06	

■ Bygghöjd - sammansatt produkt

370x400	
H [mm]	100
B min [mm]	257
B max [mm]	267

370x400	
H [mm]	100
B min [mm]	277
B max [mm]	287

■ Tillval/reservdelar

- Vattenlås712 23 82
- Vattenlåspackning.....712 23 83
- Silkorg 0,7 liter.....712 34 74
- Stor silkorg 3,5 liter*.....712 34 48
- Påbyggnadsdel*.....712 34 46
- Radontätning Ø75.....405 47 52
- Radontätning Ø110405 47 54
- Radontätning Ø218405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.