



ACO Golvränna 470 x 800

Golvränna 470x800 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
470	800		150		150		150		150
Sidoutlopp	Ø75		ACO Box Concept® Gully 5:1 712 38 03	ACO Box Concept® Gully 5:3 712 38 05	ACO Box Concept® Gully 5:5 712 38 07	ACO Box Concept® Gully 5:7 712 38 09			
	Ø110		ACO Box Concept® Gully 5:2 712 38 04	ACO Box Concept® Gully 5:4 712 38 06	ACO Box Concept® Gully 5:6 712 38 08	ACO Box Concept® Gully 5:8 712 38 10			
Bottenutlopp	Ø75		ACO Box Concept® Gully 5:9 712 39 15	ACO Box Concept® Gully 5:11 712 39 17	ACO Box Concept® Gully 5:13 712 39 19	ACO Box Concept® Gully 5:15 712 39 21			
	Ø110		ACO Box Concept® Gully 5:10 712 39 16	ACO Box Concept® Gully 5:12 712 39 18	ACO Box Concept® Gully 5:14 712 39 20	ACO Box Concept® Gully 5:16 712 39 22			

Bygghöjd - sammansatt produkt

470 x 800	
H [mm]	150
B min [mm]	307
B max [mm]	317

470 x 800	
H [mm]	150
B min [mm]	327
B max [mm]	337

Tillval/reservdelar

- Vattenlås712 23 82
- Vattenlåspackning.....712 23 83
- Silkeborg 0,7 liter.....712 34 74
- Stor silkeborg 3,5 liter*.....712 34 48
- Påbyggnadsdel*.....712 34 46
- Radontätning Ø75.....405 47 52
- Radontätning Ø110.....405 47 54
- Radontätning Ø218.....405 49 09

* Stor silkeborg kräver påbyggnadsdel.