

5

ACO Box Concept® Gully

Golvvränna 470 x 800

Golvavvattningspaket av rostfritt stål typ 1.4301



Innehåll:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 23 82
Vattenlåspackning	712 23 83
Silkorg 0,7 liter	712 34 74
Stor silkorg 3,5 liter*	712 34 48
Påbyggnadsdel*	712 34 46
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø110	405 47 54
Radontätning Ø218	405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvvränna i rostfritt stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då större volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 4,9 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	5:1	Betong	470	800	307-317	S75	712 38 03
	5:2	Betong	470	800	307-317	S110	712 38 04
	5:3	Massa	470	800	307-317	S75	712 38 05
	5:4	Massa	470	800	307-317	S110	712 38 06
	5:5	Plast	470	800	307-317	S75	712 38 07
	5:6	Plast	470	800	307-317	S110	712 38 08
	5:7	Klinker	470	800	307-317	S75	712 38 09
	5:8	Klinker	470	800	307-317	S110	712 38 10
	5:9	Betong	470	800	327-337	B75	712 39 15
	5:10	Betong	470	800	327-337	B110	712 39 16
	5:11	Massa	470	800	327-337	B75	712 39 17
	5:12	Massa	470	800	327-337	B110	712 39 18
	5:13	Plast	470	800	327-337	B75	712 39 19
	5:14	Plast	470	800	327-337	B110	712 39 20
	5:15	Klinker	470	800	327-337	B75	712 39 21
	5:16	Klinker	470	800	327-337	B110	712 39 22