

ACO GOLVRÄNNA 570x900



ACO Golvränna 570x900

Golvränna 570x900 med min. flödeskapacitet 4,9 l/s. Lämplig för installationer i storkök, tvätthallar och stora industriella produktioner där större volymer vatten skall avledas på ett säkert och hygienskt sätt. ACO Box Concept®-serien är framtagen och designad med fokus på enkel skötsel och installation. Rännan är konstruerad för att möta kraven i normen för golvbrunnar enligt SS-EN 1253.

ACO Box Concept® innehåller:

- Ränna inkl. ställfötter
- Brunnunderdel
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Vattenlåspackning
- Installationsanvisning

Dimensioner		Standardfläns		Förlängd fläns		Klämfläns		Teleskopisk fläns	
B [mm]	A [mm]	För betong- och klinkergolv utan tätskikt	H [mm]	För massagolv	H [mm]	För golv med plastmatta	H [mm]	För klinkergolv med tätskikt	H [mm]
570	900		200		200		200		200
Sidoutlopp	Ø75		ACO Box Concept® Gully 6:1 712 38 11	ACO Box Concept® Gully 6:3 712 38 13	ACO Box Concept® Gully 6:5 712 38 15	ACO Box Concept® Gully 6:7 712 38 17			
	Ø110		ACO Box Concept® Gully 6:2 712 38 12	ACO Box Concept® Gully 6:4 712 38 14	ACO Box Concept® Gully 6:6 712 38 16	ACO Box Concept® Gully 6:8 712 38 18			
Bottenutlopp	Ø75		ACO Box Concept® Gully 6:9 712 39 23	ACO Box Concept® Gully 6:11 712 39 25	ACO Box Concept® Gully 6:13 712 39 27	ACO Box Concept® Gully 6:15 712 39 29			
	Ø110		ACO Box Concept® Gully 6:10 712 39 24	ACO Box Concept® Gully 6:12 712 39 26	ACO Box Concept® Gully 6:14 712 39 28	ACO Box Concept® Gully 6:16 712 39 30			

Bygghöjd - sammansatt produkt

570x900	
H [mm]	200
B min [mm]	357
B max [mm]	367

570x900	
H [mm]	200
B min [mm]	377
B max [mm]	387

Tillval/reservdelar

- Vattenlås712 23 82
- Vattenlåspackning.....712 23 83
- Silkorg 0,7 liter.....712 34 74
- Stor silkorg 3,5 liter*.....712 34 48
- Påbyggnadsdel*.....712 34 46
- Radontätning Ø75.....405 47 52
- Radontätning Ø110405 47 54
- Radontätning Ø218405 49 09

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.