



Innehåll:

- Brunnsöverdel inkl. ställfötter
- Brunnsunderdel inkl. ställfötter
- Halkfritt rutgaller belastningsklass L15kN
- Vattenlås
- Ingjutningsskydd

Dokumentation

- Installationsanvisning

Tillval

Vattenlås	712 34 14
Vattenlåspackning	712 34 70
Silkorg 0,3 liter	712 34 72
Stor silkorg 0,65 liter*	712 34 51
Påbyggnadsdel*	712 34 45
Radontätning Ø75	405 47 52
Radontätning Ø142	405 49 07

* Stor silkorg kräver påbyggnadsdel.

Avvattningspaket i rostfritt syrafast stål för effektiv installation och beställning

Komplett golvbrunn i rostfritt syrafast stål – smart paketerad, effektiv att installera och enkel att beställa. Allt på ett RSK-nummer. Detta paket är lämpligt för storkök och industri, anpassad för de tillfällen då mindre volymer vatten ska avledas på ett säkert och hygieniskt sätt. Komplett golvbrunn har en min. flödeskapacitet på 1,4 l/s.

Certifikat och godkännanden

Golvbrunnen är konstruerad för att uppfylla kraven i normen SS-EN 1253-1:2015.

	Paket	Passar till golvtyp	Bygglängd (mm)	Byggbredd (mm)	Bygghöjd (mm)	Utlopp (DN)	RSK-nr
	8:1	Betong	170	170	147–160	S75	712 37 31
	8:2	Massa	170	170	147–160	S75	712 37 32
	8:3	Plast	170	170	182–195	S75	712 37 33
	8:4	Klinker	170	170	182–195	S75	712 37 34
	8:5	Betong	170	170	147–160	B75	712 39 71
	8:6	Massa	170	170	147–160	B75	712 39 72
	8:7	Plast	170	170	182–195	B75	712 39 73
	8:8	Klinker	170	170	182–195	B75	712 39 74