


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik <b>Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS</b>	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
		Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag	Projektnamn Kv Bygget 1 Kalmar	Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
<b>P</b>	<b>APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT</b>	
<b>PM</b>	<b>APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING</b>	
<b>PMB</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</b>	
<b>PMB.2</b>	<b>APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM</b>	
<b>PMB.221</b>	<b>OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJARE</b>	
<p>Beteckning Oljeavskiljare Oleopator P          Prefabricerad oljeavskiljare klass I tillverkad av rotatonsgjuten polyetylen för markförläggning.          ACO Nordic:s typ Oleopator P NS 3. Nominellt flöde 3 l/s. F-mått ..... mm. Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, automatisk avstängningsventil, integrerat slamfång, tätningsringar för avtätning av ventilationsrör och kabelrör, nedstignings- inspektions- och tömningshals, betäckningsadapter, betäckning ACO Atlas D400 försedd med texten "Avskiljare" samt lyftöglor.</p> <p><b>Tillbehör</b>          Alternativ:</p> <p>Med avskiljaren levereras prefabricerad tryckutjämningsplatta för klass D400, Ø1550 x 200 mm med Ø625 urtag för förlängningshals.          Avskiljaren förses med MIRI larm typ 4 Duo, automatiskt övervakningslarm för fett-och oljeavskiljare komplett med givare för tjockt oljeskikt och givare för dämning.          Avskiljaren förses med Miri Slam, slamgivare för larm vid hög slamnivå.          Avskiljaren förses med Miri Safe, larmskåp för utomhusmontage komplett med rotorblink och Miri larm typ 4 Duo Miri SOL 3000 4 Duo, solcellsdrivet oljeskikts-och dämninglarm.          Med avskiljaren levereras Miri Hook, öppningsredskap för betäckning.          Efter avskiljaren monteras provtagningsbrunn MIRI PBM- ..... , komplett med teleskopisk hals med betäckning som är låsbar och körbar för 400 kN belastning.          Med avskiljaren levereras provtagningspump Miri Propump.          Med avskiljaren levereras och monteras avluftningsledning Miri Vent. Dy 110 (när avskiljaren ligger långt från byggnad).</p>		