


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA VVS & KYL 12	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag	Projektnummer 12345	Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod P PM PMB PMB.2 PMB.221	Text APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM OLJEAVSKILJARE OCH BENSINAVSKILJARE	Mängd Enhet Rev
Ritningsbeteckning Prefabricerad oljeavskiljare tillverkad av PEHD, med integrerat slamfång. Avskiljaren skall uppfylla alla krav enligt SS-EN 858. ACO Nordics typ MIRI OAI 51 för uppställning inomhus. Nominellt flöde: l/s Oljelagringsvolym: Liter Slamlagringsvolym: Liter Avskiljaren skall levereras komplett med koalesator, flottörventil, anslutning för luftare samt lukttäta lock. För lyft vid installation skall den vara försedd med lyftöglor/handtag. Avskiljaren skall vara försedd med prestandadeklaration (DoP) samt CE-märkt.		
Tillbehör Följande tillbehör skall ingå: <ul style="list-style-type: none"> • Avskiljarlarm ACO PROCURAT T5-2 med givare för oljenivå och dämning. • Provtagningsenhet PROFLEX V eller H komplett med lukttätt lock 		