


Logo 	Dokumentnamn / Kapitelrubrik Exempel på beskrivningstext uppställd enligt RA 98 VVS	Kapitelbokstav / Sidnr 1 (1)
	Projekt Kv Bygget 1 Kalmar	Handläggare N.N.
Status Förfrågningsunderlag		Projektnummer 12345
		Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
		Rev ÅÅÅÅ-MM-DD
Kod	Text	Mängd Enhet Rev
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PM	APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRLEDNING	
PMB	APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PMB.2	APPARATER FÖR RENING AV FLYTANDE MEDIUM	
PMB.224	SLAMAVSKILJARE	
Beteckning.....		
<p>Prefabricerad slamavskiljare tillverkad av rotationsgjuten polyeten, ACO Nordic:s MIRI SAI-97 för inomhusinstallation. Nominellt flöde 3 l/s. Avskiljaren skall levereras komplett med låsbart, gastätt lock 600mm, in-och utloppsanslutningar 110 mm, stativ av rostfritt stål, inspektionsfönster, slamtömningsventil och ventilationsanslutning.</p>		
Tillbehör		
Alternativ:		
<ul style="list-style-type: none"> Avskiljaren förses med slamlarm Miri Slam med 5 meter givarkabel, RSK nr 561 87 20, automatiskt slamövervakningslarm för slam i slam-fett-och oljeavskiljare. 		

Uppdaterad: 2010-11-19